

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS L 16 W/840

LUMILUX® T8 | Becuri fluorescente tubulare 26 mm, cu socluri G13



Zone de utilizare

- Clădiri publice
- Iluminat de birou
- Industrie
- Magazine
- Supermarketuri și magazine universale
- Iluminat stradal
- Utilizări în spații exterioare doar în cazul corpurilor de iluminat compatibile

Beneficii produs

- Tehnologie dovedită a lămpii

Caracteristici produs

- Foarte bună menținere a fluxului luminos: 90 % pe durata de funcționare a becului
- Indice bun de redare a culorilor
- Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)




DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	16 W
Putere construcție	16.80 W
Tensiune nominală	90 V
Curent nominal	0,2 A

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	1250 lm
Eficacitate luminoasă	74 lm/W
Culoare lumină (denumire)	Alb rece LUMILUX
Temperatura culorii	4000 K
Indice de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare lumină	840
LLMF nominal la 2.000 h	0.96
LLMF nominal la 4.000 h	0.94
LLMF nominal la 6.000 h	0.93
LLMF nominal la 8.000 h	0.91
LLMF nominal la 12.000 h	0.91
LLMF nominal la 16.000 h	0.90
LLMF nominal la 20.000 h	0.89



349615_FL_840

Dimensiuni și greutate

Lungime totală	734.20 mm
Lungime cu soclul fără pini/conectare	720,00 mm
Diametru	25,50 mm
Diametru tub	26 mm

Greutate produs	100,00 g
-----------------	----------

Durată de viață

Durată de viață	16000 h ¹⁾
Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h (sau factor nominal)	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h	0.99
Factor nominal de funcționare a lămpii la 16.000	0.90
Factor nominal de funcționare a lămpii la 20.000 h	0.50
Durată de viață B50	20000 h

1) Cu ECG preîncălzire

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Socul (denumire standard)	G13
Conținut de mercur	3.0 mg

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Da
--	----

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică	G
Consum de energie	17.00 kWh/1000h

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi)	FD-16/840-E-G13-26/720
Referință comandă	L 16W/840

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015


Tehnologie de iluminat utilizată	OTHER_FL
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	NMLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	G13
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu
Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu


Învelitoare	Nu
Sursă de lumină cu lumananță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Tip corelat al temperaturii culorii	SINGLE_VALUE
Putere echivalentă declarată	Nu
Lungime	734,20 mm
Înălțime	25.50 mm
Lățime	25.50 mm
Coordonată x a cromaticității	0,380
Coordonată y a cromaticității	0,380
Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică)	546359
Numărul modelului	AC34146

Recomandări privind siguranța

– În cazul spargerii becului: www.ledvance.com/brokenlamp

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate	Nume document
 Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

Fișiere de design fotometric și de iluminat	Nume document
 Spectral power distribution	349615_FL_840

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4050300446066	Manșon 1	730 mm x 28 mm x 27 mm	115.00 g	0.55 dm ³
4050300446073	Cutie de expediere 25	754 mm x 150 mm x 155 mm	3095.00 g	17.53 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.